CAVE BELVEDERE	**Regolamento Europeo (UE) 305/2011 – Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione** **DOP** **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03/20**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	**MPS/CLS FRANTUMATO 35/70**
Usi previsti	**Aggregati per calcestruzzo**
Fabbricante	BELVEDERE S.R.L.- Piazza Martiri della Libertà 3- 1284 Mondovì – CN P.iva 03036120040
Impianto di produzione	Via Mondovì – Loc. Audinetta -12080 PIANFEI -CN
Sistema di valutazione della Costanza della prestazione	**Sistema 2+**
Norma armonizzata	**EN 12620:2002+A1:2008**
Organismo notificato	**DIMITTO ITALIA S.R.L. 2554**
CE **2554-CPR-229-PR**	

Caratteristica	**Prestazione dichiarata per aggregati per calcestruzzo – EN 12620**
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	
Dimensione dell'aggregato	**35/70**
Granulometria	**G_F 85**
Forma dell'aggregato grosso	**N.A.**
Massa volumica SSA delle particelle	**2,576 Mg/m³**
Massa volumica apparente delle particelle	**2,674 Mg/m³**
Assorbimento di acqua	**2,3 %**
Pulizia	
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	**N.A.**
Contenuto di polveri	**f_3**
Equivalente in sabbia	**SE 85%**
Blu di metilene	**MB 0,83 g/kg**
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	**N.A.**
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	**N.A.**
Resistenza alla levigabilità	**N.A.**
Resistenza alla abrasione superficiale	**N.A.**
Resistenza alla abrasione da pneumatici chiodati	**N.A.**
Composizione/contenuto	
Cloruri	**0,0003 %**
Solfati solubili in acido	**$AS_{0,2}$**
Zolfo totale	**0,2262**
Costituenti di aggregati naturali che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo – Contenuto di sostanza humica	**Assenza di sostanza humica**

CAVE BELVEDERE	Regolamento Europeo (UE) 305/2011 – Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione **DOP** **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03/20**

Costituenti di aggregati naturali che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo – Contenuto di contaminanti leggeri	**0,1 %**
Contenuto di carbonato	**10,91 %**
Stabilità di volume	
Ritiro per essicamento	**NPD**
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	**NPD**
Sostanze pericolose	
Emissione di radioattività	**NPD**
Rilascio di metalli pesanti	**NPD**
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	**NPD**
Rilascio di altre sostanze pericolose	**NPD**
Durabilità al gelo/disgelo	
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	**N.A.**
Durabilità alla reazione alcali-silice	
Reattività alcali-silice – Espansione dopo 14 giorni di immersione in NaOH a 80 °C	**0,05**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rev. 1
Mondovì 09/12/2024

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da .....

Belvedere S.r.l.
P.zza Martiri della Libertà, 3 - Tel. 335 5853862
12084 MONDOVI' (CN)
P.IVA [illegible] - C.C.I.A.A./REA 257062